## Precision Zero Air 30L Generador de gas


**Número de pieza:** 60-0030 (230V) | 60-0031 (110V)




## Descripción

Precision aire cero 30L está diseñado específicamente para proporcionar apoyo gas de llama a múltiples instrumentos de GC . Proporciona hasta 30 litros por minuto de hidrocarburos aire libre, lo que es adecuado para apoyar su FID , FPD y NPD en ambos límites de detección estándar y traza.

- Tipos de gas Aire
- Compresor integrado: No





## Características clave

- Se integra con los productos Precision existentes, con el mismo diseño modular y apilable
- Contenido de hidrocarburos (como metano)
- 0,05 ppm para una pureza líder en el mercado
- Hasta 30 l / min de aire cero hasta 100 psi / 6,9 bar de presión de salida
- Requisitos mínimos de mantenimiento, sin costosos reemplazos de la cámara del catalizador
- Riesgo muy reducido de entrada de contaminantes al sistema y sin riesgo de quedarse sin gas
- Estética elegante y contemporánea y diseño funcional
- Función de ilumináción indicadora de estado (calentamiento ámbar, verde listo)
- Compatible con compresor de aire de precisión
- Garantía integral in situ de 12 meses

Especificaciones técnicas	Precision Zero Air 30L Generador de gas
Tipo de gas	Aire
Flujo de gas máximo:	30L/min
Presión máxima de salida:	100psi/6,9bar
Contenido de hidrocarburos:	<0.05ppm
Presión máxima de salida:	100psi/6,9bar
Instalación de salidas de gas:	1 x 1/4" BSPP
Presión mínima de entrada:	110psi/7,6bar
Presión máxima de entrada:	145psi/10bar
Min Air Inlet Flow:	30 L/min
Calidad mínima del aire de entrada:	ISO 8753-1:2010 Class 1.4.1 or Precision Air Compressor
Tiempo de inicio:	60 mins
Consumo de energía:	1210/1541 W
Voltaje:	110 / 230 V
Frecuencia:	50 / 60 Hz
Corriente:	6.7 - 11 A
Salida de calor:	5255
Temperatura máxima de funcionamiento:	35°C / 95°F
Acreditaciones:	CE, CSA
Tamaño (HxAxD) en mm	406 x 380 x 540 mm
Tamaño (HxAxD) en pulgadas	16 x 15 x 21,3 inches
Peso del generador	41kg / 90,2lbs

## **PEAK Protected**

Los generadores de gas Peak Scientific definen el punto de referencia en confiabilidad, comodidad y rendimiento en laboratorios de todo el mundo, y cuentan con el respaldo de una garantía de 12 meses. Sin embargo, más allá de este período, puede asegurarse de que su inversión continúe estando [Protegida] por nuestra cobertura integral de cuidado del generador.

Nuestros paquetes de asistencia posventa de primer nivel ofrecen un programa de mantenimiento preventivo programado y, al mismo tiempo, le brindan la seguridad de un acceso instantáneo a asistencia técnica mundial y una respuesta prioritaria in situ en caso de avería intempestiva.

- Para pedidos de peças acesse: www.peakscientific.com/ordering/
- Para planos de serviço, visite: <a href="https://www.peakscientific.com/service/service-plans/">www.peakscientific.com/service/service-plans/</a>

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

Peak Scientific UK Tel: +44 (0)141 812 8100 Fax: +44 (0)141 812 8200

**Peak Scientific North America** Tel: +55 11 3644-4246

Para obtener una lista completa de ubicaciones de las oficinas, por favor visite: Web: www.peakscientific.com



